



UN656

UN656B

PÁ CARREGADEIRA



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	Marca	U.N.	U.N.
	Modelo	UN656	UN656B
	Dimensões Gerais (mm)	8250 × 3080 × 3400	8250 × 3000 × 3200
	Capacidade de Carga	5000kg	
	Peso operacional	16700kg	14000kg
	Capacidade da Caçamba	2,5 m³	2,3 m³
	Altura de Despejo	3100mm	
	Distância Max.Dumping	1280mm	
	Largura da Caçamba	2800mm	
	Velocidade Máxima	40km/h	
	Cor	Amarela	
MOTOR	Modelo	Deutz WD10G210E22	
	Potência	220hp/2300 rpm	170hp/2200 rpm
	Força de desagregação	160KN	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Câmbio	Automático com conversor de torque	
	Mudança de marcha	4 Frente / 4 Ré	
	Pressão hidráulica	19mpa	
	Óleo hidráulico	68/46	
	Modo de acionamento	Hidráulico 4X4	
	Bomba	Engrenagem	
SISTEMA DE DIREÇÃO	Sistema de direção	Hidráulica	
SISTEMA DE FREIO	Tipo	Hidráulico-ar nas 4 rodas	
	Freio de serviço	Disco Banhado a Óleo	
	Freio de estacionamento	Freio de tambor	
PNEUS	Dimensões	23.5-25 - 16 Lonas	
	Pressão	0,25-0,35mpa	
CABINE	Fechada ROPs FOPs com A/C		
CAPACIDADE DO TANQUE	Litros	270	



UN656 / UN656B

PÁ CARREGADEIRA



Caçamba robusta com dentes e trava da função do movimento. Sistema hidráulico automático com nivelamento da caçamba. Transmissão hidrostática/hidráulica com bloqueio automático. Sensor de carga. Acompanha kit de ferramentas.



Motor turbo 6cc de alta potência com baixa rotação nominal, econômico e baixa emissão de poluentes. Atende a norma MAR-I. Possui separador de água e purificador de ar. Ventilador hidráulico reversível. Sistema hidráulico com bomba de pistões axiais e fluxo variável.



Computador de bordo com luz de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina e alarme de ré, alarme central, sistema de falhas, limpador de para brisa com temporizador, indicador direcional, alerta de freio, indicador direcional e pára-sol. Sistema elétrico 12v. Alternador 60A.



Cabine fechada ROPs/FOPs com ar condicionado sobre chassi traseiro com visão ampla, sistema completo de iluminação, de retrovisores e avisos sonoros. Faróis auxiliares dianteiros e traseiros montados na cabine. Assento com suspensão. Chassis articulado a 40° para ambos os lados. **Opcionais:** Caçamba lisa, Pneus 25.5-25 e Sistema 24v.