



FD40T-JK / FD40T-JJ

FD45T-JK / FD45T-L

FD50T-JK / FD50T-L

EMPILHADEIRA DIESEL



FICHA TÉCNICA					
Geral	Fabricante		UN		
	Modelos		FD40T-JK/ FD40T-JJ	FD45T-JK/ FD45T-L	FD50T-JK/ FD50T-L
	Combustível		DIESEL		
	Capacidade de Carga	(kg)	4000	4500	5000
	Centro de Carga	(mm)	500		
Dimensões	Elevação Máxima dos Garfos	H3(mm)	3000		
	Dimensões Padrão dos Garfos	mm	1070×140×55		
	Ângulo de Inclinação	deg	6°/12°		
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	3091		3125
	Largura	B1(mm)	1485		
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	2265		
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	4165		
	Altura da Cabine	H5(mm)	2370		
	Raio de Giro	Wa(mm)	2790		2830
	Saliência Traseira	mm	550	570	614
	Corredor Operacional	Ast(mm)	4580	4580	4750
Performance	Velocidade de Tração	km/h	22		
	Velocidade de Elevação da Torre	mm/sec	450		
	Velocidade de Retração da Torre	mm/sec	480		
	Declive Máximo	%	20		
Pneus	Padrão		Pneumático		
	Pneus Dianteiros		300-15-18PR		
	Pneus Traseiros		7.00-12-12PR		
	Base da Roda	Y(mm)	2000		
Outros	Peso Total	kg	6600	6800	7100
	Motor	Modelo	PERKINS / ISUZU	PERKINS / YTO	PERKINS / YTO
		(hp/rpm)	(76/2200) / (63/2450)	(76/2200) / (77/2200)	(76/2200) / (77/2200)
	Bateria	V/Ah	24/80		
	Capacidade do Tanque	L	90		
	Tipo de Transmissão		Powershift		
	Transmissão (Frente/Ré)		2/1		

ESPECIFICAÇÕES DE TORRE												
Tipo Torre	Elevação da Torre (mm)	Centro de Carga (500mm) Capacidade de Carga (kg)			Torre Abaixada (mm)	TORRE				Peso Total (kg)		
					H1	Estendida		Elevação Livre				
						Sem Grade	Com Grade	Sem Grade	Com Grade			
		4T	4.5T	5T	4T/4.5T/5T	4T/4.5T/5T				4T	4.5T	5T
DUPLEX	3000	4000	4500	5000	2265	3740	4165	150	150	6600	6800	7100
	3300	4000	4500	5000	2415	4040	4465	150	150	6680	6880	7180
	3500	4000	4500	5000	2515	4240	4665	150	150	6750	6930	7230
	3700	4000	4500	4850	2615	4440	4865	150	150	6800	6980	7280
	4000	4000	4500	4650	2815	4740	5165	150	150	7000	7200	7500
	4300	3800	4200	4300	2965	5040	5465	150	150	7100	7350	7650
	4500	3600	4000	4200	3015	5240	5665	150	150	7200	7420	7720
	4700	3300	3700	3800	3115	5440	5865	150	150	7250	7450	7750
	5000	3000	3500	3650	3265	5740	6165	150	150	7300	7500	7800
	5500	2300	2700	2800	3515	6240	6665	150	150	7550	7750	8000
	6000	2000	2400	2500	3815	6740	7165	150	150	7700	7900	8200
TRIPLEX	4000	3800	4300	4600	2210	4823	5165	1445	1100	7450	7650	7950
	4300	3500	4000	4200	2325	5173	5515	1560	1215	7650	7850	8150
	4500	3300	3700	4000	2375	5323	5665	1610	1265	7750	7950	8250
	4700	3000	3300	3600	2440	5523	5865	1675	1330	7900	8100	8400
	5000	2800	3100	3400	2540	5823	6165	1775	1430	8150	8350	8650
	5500	2300	2600	2900	2705	6323	6665	1940	1595	8450	8650	8850
	6000	1800	2000	2300	2975	6823	7165	2110	1765	8700	8900	9200



FD40T-JK / FD40T-JJ FD45T-JK / FD45T-L FD50T-JK / FD50T-L

EMPILHADEIRA DIESEL



Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Luz Indicadora de Alerta do Combustível/Baixo, Luz Indicadora de Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Luz Indicadora de Alerta da Carga da Bateria, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível e Horímetro.



Volante com manopla, comando frente e ré e sistema de iluminação completo



Espaço e conforto para o Operador



Assento ergonômico ajustável com cinto de segurança



Design moderno e fácil manutenção. **Opcionais:** Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo, e escapamento vertical.