



FB16-FAZ1

FB20-FAZ1

FB25-FAZ1

EMPILHADEIRA ELÉTRICA 4 RODAS



FICHA TÉCNICA					
Geral	Fabricante		UN	UN	UN
	Modelo		FB16-FAZ1	FB20-FAZ1	FB25-FAZ1
	Combustível		Elétrica	Elétrica	Elétrica
	Capacidade de Carga	(kg)	1600	2000	2500
	Centro de Carga	(mm)	500	500	500
Dimensões	Elevação Padrão dos Garfos	H3(mm)	3000	3000	3000
	Dimensão dos Garfos	mm	1070×120×35	1070×125×40	1070×125×40
	Ângulo de Inclinação	deg	6°/12°	6°/12°	6°/12°
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	2160	2345	2345
	Largura	B1(mm)	1090	1150	1150
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	2015	2120	2120
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	4030	5660	5660
	Altura da Cabine	H5(mm)	2125	2125	2125
	Raio de Giro	Wa(mm)	1980	2075	2075
	Visão do Piso	mm	110		
	Corredor Operacional	Ast(mm)	3360	3620	3925
Performance	Velocidade de Tração	km/h	13	12	12
	Velocidade de Elevação da Torre	mm/sec	280	300	300
	Velocidade de Retração da Torre	mm/sec	380	420	420
	Max. Gradeabilidade	%	18	18	18
Pneus	Tipo		Pneumático	Pneumático	Pneumático
	Pneus Dianteiros	mm	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
	Pneus Traseiros	mm	5.00-8-8PR	18×7-8-14PR	18×7-8-14PR
	Base da Roda	Y(mm)	1380	1700	1700
Outros	Peso Total	kg	3050	4120	4120
	Controlador	Marca	CURTIS	CURTIS	CURTIS
		Tipo	AC	AC	AC
	Bateria	V/Ah	48/465	48/560	48/620
	Carregador de Bateria	V/Ah	48/100	48/100	48/100

ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

TIPO TORRE	Elevação da Torre (mm)	Centro de Carga (500mm)			Torre Abaixada (mm)			Peso Total (kg)		
		Capacidade de Carga (kg)			H1					
		1.6T	2T	2.5T	1.6T	2T	2.5T	1.6T	2T	2.5T
DUPLEX	3000	1500	2000	2500	2015	2045	2045	3050	4160	4360
	3300	1500	2000	2500	2165	2195	2195	3080	4185	4395
	3500	1500	2000	2500	2265	2295	2295	3110	4200	4400
	3700	1500	2000	2450	2365	2395	2395	3130	4210	4415
	4000	1500	2000	2400	2565	2595	2595	3160	4240	4445
	4500	1250	1800	2150	2815	2840	2840	3210	4280	4500
	4700	1100	1700	1900	2915	2940	2940	3230	4300	4520
	5000	950	1600	1600	3115	3145	3145	3260	4320	4540
	5500	800	1500	1500	3365	3395	3395	3295	4360	4590
	6000	500	950	950	3615	3645	3645	3340	4400	4640
TRIPLEX	4300	1250	1850	2200	1965	2010	2010	3250	4310	4650
	4500	1200	1750	2100	2065	2120	2120	3260	4340	4670
	4700	1180	1720	2000	2115	2160	2160	3290	4380	4710
	5000	900	1600	1700	2215	2260	2260	3350	4400	4740
	5500	800	1500	1600	2385	2440	2440	3390	4440	4770
	6000	600	950	1000	2615	2660	2660	3420	4480	4810
	6500	400	600	700	2865	2810	2810	3460	4510	4840



FB16-FAZ1 / FB20-FAZ1 / FB25-FAZ1

EMPILHADEIRA ELÉTRICA 4 RODAS



Cinto de segurança, alarme sonoro, Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Nível de Bateria, Luz Temperatura do Óleo, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível e Horímetro e botão de emergência.



Volante com manopla, comando frente e ré e sistema de iluminação completo.



Espaço e conforto para o Operador



Assento ergonômico ajustável com cinto de segurança



Design moderno e fácil manutenção. Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, cabine, ar condicionado, aquecedor e garfos maiores.