



PS16

PES16D

ELÉTRICA PATOLADA



FICHA TÉCNICA				
Geral	Fabricante		UN	UN
	Modelo		PS16	PES16D
	Combustível		Elétrica	Elétrica
	Capacidade de Carga	(kg)	1600	1600
	Centro de Carga	(mm)	600	600
Dimensões	Elevação Máxima dos Garfos	H3(mm)	5500	3500
	Comprimento dos Garfos	mm	1150	1150
	Modo de Operação		A Pé	A Pé
	Comprimento da Máquina	mm	2060	1960
	Largura	B1(mm)	856	880
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	2290	1735
	Visão do Piso	(mm)	30	40
	Raio de Giro	(mm)	1580	1565
	Garfos	(mm)	1150×125×45	1220×125×45
	Corredor Operacional (s/ plataforma)	(mm)	2200	2080
Velocidade	Velocidade de Tração	km/h	5	5
	Velocidade de Elevação da Torre	mm/sec	130/230	58/148
	Velocidade de Retração da Torre	mm/sec	130/230	145/80
Outros	Pneus	Tipo	Poliuretano	Poliuretano
	Motor de Tração		AC	AC
	Freio		Eletromagnético	Eletromagnético
	Peso Total	kg	1240	850
	Controlador	Marca	CURTIS	CURTIS
		Tipo	AC	AC
	Bateria	V/Ah	24/324	24/210
	Carregador de Bateria	V/Ah	24/60	24/50



ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

Tipo Torre	Elevação da Torre (mm)	Centro de Carga (600mm)		Torre Abaixada (mm)		TORRE				Peso Total (kg)	
		Capacidade de Carga (kg)		H1		Estendida		Elevação Livre			
		PS16	PES16D	PS16	PES16D	PS16	PES16D	PS16	PES16D	PS16	PES16D
TRIPLEX	3700	1300	1200	1808	1735	4296	3980	1284	1284	1270	850
	4000	1000	--	1908	--	4596	--	1384	--	1285	--
	4500	800	--	2075	--	5096	--	1550	--	1380	--
	5000	500	--	2245	--	5595	--	1716	--	1405	--
	5500	450	--	2355	--	5995	--	1826	--	1430	--

