



# FL40T-JF / FL45T-JF FL50T-JF

EMPILHADEIRA GLP



| FICHA TÉCNICA |                                    |          |              |          |          |
|---------------|------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
| Geral         | Fabricante                         |          | UN           |          |          |
|               | Modelos                            |          | FL40T-JF     | FL45T-JF | FL45T-JF |
|               | Combustível                        |          | GLP          |          |          |
|               | Capacidade de Carga                | (kg)     | 4000         | 4500     | 5000     |
|               | Centro de Carga                    | (mm)     | 500          |          |          |
| Dimensões     | Elevação Máxima dos Garfos         | H3(mm)   | 3000         |          |          |
|               | Dimensões Padrão dos Garfos        | mm       | 1070×140×55  |          |          |
|               | Ângulo de Inclinação               | deg      | 6°/12°       |          |          |
|               | Comprimento (sem os garfos)        | L1(mm)   | 3091         |          | 3125     |
|               | Largura                            | B1(mm)   | 1485         |          |          |
|               | Altura Torre Abaixada              | H1(mm)   | 2265         |          |          |
|               | Altura da Grade na Elevação Máxima | H4(mm)   | 4165         |          |          |
|               | Altura da Cabine                   | H5(mm)   | 2370         |          |          |
|               | Raio de Giro                       | Wa(mm)   | 2790         |          | 2830     |
|               | Saliência Traseira                 | mm       | 550          | 570      | 614      |
|               | Corredor Operacional               | Ast(mm)  | 4580         | 4580     | 4750     |
| Performance   | Velocidade de Tração               | km/h     | 22           |          |          |
|               | Velocidade de Elevação da Torre    | mm/sec   | 450          |          |          |
|               | Velocidade de Retração da Torre    | mm/sec   | 480          |          |          |
|               | Declive Máximo                     | %        | 20           |          |          |
| Pneus         | Padrão                             |          | Pneumático   |          |          |
|               | Pneus Dianteiros                   |          | 300-15-18PR  |          |          |
|               | Pneus Traseiros                    |          | 7.00-12-12PR |          |          |
|               | Base da Roda                       | Y(mm)    | 2000         |          |          |
| Outros        | Peso Total                         | kg       | 6600         | 6800     | 7100     |
|               | Motor                              | Modelo   | GM 4.3       |          |          |
|               |                                    | (hp/rpm) | 63/2000      |          |          |
|               | Bateria                            | V/Ah     | 24/80        |          |          |
|               | Capacidade do Tanque               | L        | 90           |          |          |
|               | Tipo de Transmissão                |          | Powershift   |          |          |
|               | Transmissão (Frente/Ré)            |          | 2/1          |          |          |

## ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

| Tipo Torre | Elevação da Torre (mm) | Centro de Carga (500mm)<br>Capacidade de Carga (kg) |      |      | Torre Abaixada (mm) | TORRE      |           |           |                | Peso Total (kg) |      |      |           |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------|------|-----------|
|            |                        |                                                     |      |      |                     | H1         | Estendida |           | Elevação Livre |                 |      |      |           |
|            |                        |                                                     |      |      |                     |            | Sem Grade | Com Grade | Sem Grade      |                 |      |      | Com Grade |
|            |                        | 4T                                                  | 4.5T | 5T   | 4T/4.5T/5T          | 4T/4.5T/5T |           |           |                | 4T              | 4.5T | 5T   |           |
| DUPLEX     | 3000                   | 4000                                                | 4500 | 5000 | 2265                | 3740       | 4165      | 150       | 150            | 6600            | 6800 | 7100 |           |
|            | 3300                   | 4000                                                | 4500 | 5000 | 2415                | 4040       | 4465      | 150       | 150            | 6680            | 6880 | 7180 |           |
|            | 3500                   | 4000                                                | 4500 | 5000 | 2515                | 4240       | 4665      | 150       | 150            | 6750            | 6930 | 7230 |           |
|            | 3700                   | 4000                                                | 4500 | 4850 | 2615                | 4440       | 4865      | 150       | 150            | 6800            | 6980 | 7280 |           |
|            | 4000                   | 4000                                                | 4500 | 4650 | 2815                | 4740       | 5165      | 150       | 150            | 7000            | 7200 | 7500 |           |
|            | 4300                   | 3800                                                | 4200 | 4300 | 2965                | 5040       | 5465      | 150       | 150            | 7100            | 7350 | 7650 |           |
|            | 4500                   | 3600                                                | 4000 | 4200 | 3015                | 5240       | 5665      | 150       | 150            | 7200            | 7420 | 7720 |           |
|            | 4700                   | 3300                                                | 3700 | 3800 | 3115                | 5440       | 5865      | 150       | 150            | 7250            | 7450 | 7750 |           |
|            | 5000                   | 3000                                                | 3500 | 3650 | 3265                | 5740       | 6165      | 150       | 150            | 7300            | 7500 | 7800 |           |
|            | 5500                   | 2300                                                | 2700 | 2800 | 3515                | 6240       | 6665      | 150       | 150            | 7550            | 7750 | 8000 |           |
| TRIPLEX    | 6000                   | 2000                                                | 2400 | 2500 | 3815                | 6740       | 7165      | 150       | 150            | 7700            | 7900 | 8200 |           |
|            | 4000                   | 3800                                                | 4300 | 4600 | 2210                | 4823       | 5165      | 1445      | 1100           | 7450            | 7650 | 7950 |           |
|            | 4300                   | 3500                                                | 4000 | 4200 | 2325                | 5173       | 5515      | 1560      | 1215           | 7650            | 7850 | 8150 |           |
|            | 4500                   | 3300                                                | 3700 | 4000 | 2375                | 5323       | 5665      | 1610      | 1265           | 7750            | 7950 | 8250 |           |
|            | 4700                   | 3000                                                | 3300 | 3600 | 2440                | 5523       | 5865      | 1675      | 1330           | 7900            | 8100 | 8400 |           |
|            | 5000                   | 2800                                                | 3100 | 3400 | 2540                | 5823       | 6165      | 1775      | 1430           | 8150            | 8350 | 8650 |           |
|            | 5500                   | 2300                                                | 2600 | 2900 | 2705                | 6323       | 6665      | 1940      | 1595           | 8450            | 8650 | 8850 |           |
| 6000       | 1800                   | 2000                                                | 2300 | 2975 | 6823                | 7165       | 2110      | 1765      | 8700           | 8900            | 9200 |      |           |

# FL40T-JF / FL45T-JF FL50T-JF

## EMPILHADEIRA GLP



Painel digital: Freio de Estacionamento, pressão do óleo do motor, temperatura do moto, Alerta do Combustível/Baixo, Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Alerta da Carga da Bateria, Medidor de Combustível e Horímetro.



Volante com manopla, espelhos retrovisores, comando frente e ré, alarme de ré e sistema de iluminação completo



Espaço e conforto para o Operador



Assento ergonômico ajustável com cinto de segurança



Design moderno e fácil manutenção. **Opcionais:** Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo, escapamento vertical e Freio banhado a óleo.