



FD80T-JI/FD80T-H

FD90T-JI/FD90T-H

EMPILHADEIRA DIESEL



FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA				
Geral	Fabricante		UN	UN
	Modelo		FD80T-JI / FD80T-H	FD490T-JI / FD90T-H
	Combustível		Diesel	
	Capacidade de Carga	(kg)	8000	9000
	Centro de Carga	(mm)	600	600
Dimensões	Elevação Máxima dos Garfos	H3(mm)	3000	3000
	Dimensões dos Garfos	mm	1220×150×55	1220×175×80
	Ângulo de Inclinação	deg	6°/12°	6°/12°
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	4040	4270
	Largura	B1(mm)	1995	2850
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	2165	
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	4015	4140
	Altura da Cabine	H5(mm)	2590	2610
	Raio de Giro	Wa(mm)	3700	3900
	Elevação Livre	mm	210	310
	Corredor Operacional	Ast(mm)	5955	6145
	Performance	Velocidade de Tração	km/h	28
Velocidade de Elevação da Torre		mm/sec (c/s carga)	330/350	310/330
Velocidade de Retração da Torre		mm/sec (c/s carga)	520/490	500/480
Declive Máximo		%	24	20
Pneus	Tipo		Pneumático	
	Pneus Dianteiros	mm	8.25-20-14PR	9.00-20-14PR
	Pneus Traseiros	mm	8.25-20-14PR	9.00-20-14PR
	Base da Roda	Y(mm)	2500	2800
Outros	Peso Total	kg	12200	12900
	Motor	Modelo	CUMMINS / CHAOCHAI	
		Potência (hp/rpm)	(112/2200) / (110/2500)	
	Bateria	V/Ah	24/90	
	Capacidade do Tanque	L	140	
	Tipo de Transmissão		Powershift	
Transmissão (Frente/Ré)		2/2		

ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

Tipo Torre	Elevação da Torre (mm)	Centro de Carga (500mm) Capacidade de Carga (kg)		Torre Abaixada (mm)		TORRE				Peso Total (kg)	
				H1		Estendida		Elevação Livre			
		8T	9T	8T	9T	8T	9T	8T	9T	8T	9T
DUPLIX	2700	8000	9050	2550	2700	3715	3865	130	130	11770	12120
	3000	8000	9050	2700	2850	3865	4015	130	130	11850	12200
	3300	8000	9050	2850	3000	4165	4315	130	130	11930	12280
	3500	8000	9050	2950	3100	4365	4515	130	130	12010	12360
	3700	8000	9050	3075	3225	4465	4615	130	130	12090	12440
	4000	8000	9050	3250	3400	4650	4800	130	130	12180	12520
	4300	8000	9050	3375	3525	4850	5000	130	130	12260	12600
	4500	8000	9050	3500	3650	5100	5250	130	130	12340	12680
	4700	7750	8050	3625	3775	5400	5450	130	130	12420	12740
	5000	7750	8050	3750	3900	5700	5800	130	130	12500	12820
	5500	7400	8030	4050	4200	6100	6250	130	130	12580	12900
	6000	7000	8015	4300	4450	6450	6600	130	130	12640	12980
TRIPLEX	4300	7000	7800	2700	2820	4950	5050	1540	1440	13000	13050
	4500	7000	7800	2775	2820	5150	5300	1615	1560	13150	13200
	4700	7000	7200	2850	2820	5450	5500	1690	1600	13300	13350
	5000	7000	7200	2950	3035	5700	5800	1790	1660	13450	13500
	5500	6600	6800	3075	3225	5950	6150	1915	1850	13600	13650
	6000	6000	6000	3375	3425	6400	6600	2215	2050	13750	13800

FD80T-JI/FD80T-H

FD90T-JI/FD90T-H

EMPILHADEIRA DIESEL



Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Luz Indicadora de Alerta do Combustível/Baixo, Luz Indicadora de Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Luz Indicadora de Alerta da Carga da Bateria, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível, Horímetro e extintor de incêndio



Volante com manopla, comando frente e ré e sistema de iluminação completo



Espaço e conforto para o Operador



Assento ergonômico com suspensão, asas de proteção laterais e cinto de segurança de dois pontos



Design moderno e fácil manutenção. **Opcionais:** Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo, escapamento vertical e Freio banhado a óleo.