



FD120T

FD160T

EMPILHADEIRA DIESEL



FICHA TÉCNICA				
Geral	Fabricante		UN	
	Modelos		FD120T	FD160T
	Combustível		DIESEL	
	Capacidade de Carga	(kg)	12000	16000
	Centro de Carga	(mm)	600	900
Dimensões	Elevação Padrão dos Garfos	H3(mm)	3000	3500
	Dimensões Padrão dos Garfos	mm	1200X180X90	1800X180X90
	Ângulo de Inclinação	deg	6°/12°	6°/12°
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	4855	5840
	Largura	B1(mm)	2250	2750
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	3090	3675
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	4070	5375
	Altura da Cabine	H5(mm)	3000	3365
	Raio de Giro	(mm)	4465	5800
	Visibilidade do Piso	(mm)	350	325
Performance	Velocidade de Tração (com/sem carga)	km/h	23/26	26/30
	Velocidade de Elevação da Torre	mm/sec	270	260
	Velocidade de Retração da Torre	mm/sec	310	330
	Declive Máximo (com/sem carga)	%	20/21	20/21
Pneus	Padrão		Pneumático	
	Pneus Dianteiros		10.00-20-16PR	12.00-24-18PR
	Pneus Traseiros		10.00-20-16PR	12.00-24-18PR
	Base da Roda	Y(mm)	3000	3500
Outros	Peso Total	kg	18000	22500
	Motor	Modelo	CUMMINS QSB4.5-C130	CUMMINS QSB6.7-C190
		(hp/rpm)	132/2200	193/2200
	Bateria	V/Ah	24/90	
	Capacidade do Tanque	L	250	300
	Tipo de Transmissão		Powershift	
	Transmissão (Frente/Ré)		2/2	2/1

FD120T

FD160T

EMPILHADEIRA DIESEL



Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Luz Indicadora de Alerta do Combustível/Baixo, Luz Indicadora de Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Luz Indicadora de Alerta da Carga da Bateria, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível e Horímetro.



Volante com manopla, comando frente e ré em joystick e sistema de iluminação completo.



Espaço e conforto para o Operador



Assento ergonômico ajustável com cinto de segurança



Motor Cummins de alta potência e baixa rotação. Eficiente e econômico. **Opcionais:** Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo, e escapamento vertical.