



UN80

RETROESCAVADEIRA



FICHA TÉCNICA			
Modelos			UN80
Marca			U.N.
Capacidade de Carga		Kg	2000
Dimensões (C x L x A)		mm	6500*2300*3350
Peso Operacional		kg	8100
Capacidade da Caçamba		m³	1,1
Tração			4x4
Alcance Máximo da Caçamba		mm	3500
Altura de Descarga da Caçamba		mm	2795
Distância de Descarga da Caçamba		mm	1050
Largura da Caçamba		mm	2240
Capacidade Retro		m³	0,30
Profundidade Máx de Escavação		mm	4500
Força de Desagregação		Kgf	7500
Raio de Giro		mm	5588
Velocidade Máxima (F/R)		Km/h	35 / 45
Cabine Fechada ROPS FOPs + A/C			Sim
Base da Roda		mm	2500
Motor	Padrão	Diesel	4cc Refrig.a Água
	Modelo		Yunnei YN38GBZ
	Potência	hp/rpm	103/2200
Transmissão	Tipo		Powershift
	Óleo	Hidráulico	68/46
	Direção		Hidráulica
	Marchas	Frente/Ré	04 / 04
Sistema de Freios	Hidráulico	Pneumático	4 Rodas
	Freio de Serviço		Disco
	Freio Estacionamento		Disco
Pneus	Dimensões		16/70-20
	Pressão	mpa	0.25-0.35
Conversor de Torque	Tipo		Três elementos de estágio único
	Modelo		YJ280
	Máxima Eficiência		0.844
	Pressão de Entrada		0.5Mpa
	Pressão de Saída		1.1Mpa-1.3Mpa
	Método de Refrigeração		Circulação do óleo
Tanque Combustível		l	80
Tanque Hidráulico		l	80

RETROESCAVADEIRA

Computador de bordo com luz de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina e alarme de ré, sistema de falhas, limpador de para brisa com temporizador, indicador direcional, alerta de freio, indicador direcional e parasol. Sistema elétrico 12v. Atende à todas as normas da NR12.



Motor de alta potência com baixa rotação nominal, conversor de Torque, econômico e baixa emissão de poluentes. Possui separador de água e purificador de ar. Sistema hidráulico com bomba de engrenagem. Eixo traseiro com redução planetária. Pneus 16 lonas.



Cabine fechada ROPs/FOPs com ar condicionado sobre chassis traseiro com visão ampla, sistema completo de iluminação, de retrovisores e avisos sonoros. Comandos da caçamba frontal e da retro. Faróis auxiliares dianteiros e traseiros montados na cabine. Assento com suspensão.



Caçamba frontal e traseira coroadada com acionamento simultâneo, com dentes, robusta, eficiente e com nivelamento automático. Chassis articulado. Freio de estacionamento independente de freio de Serviço. OPCIONAIS: Pneus 16.9-24, Joystick